

## Mini ECOi 6-Serien Med 2 Rør, 8-10 HP


Gør dig klar til at blive blæst omkuld af Panasonics nye Mini VRF-system. Det nye kompakte Mini VRF-system er den ideelle løsning til minimal udendørs plads. Panasonic udvider Mini VRF-sortimentet med enheder på 8 og 10 HP.

Øg det eksterne statiske tryk

Når enheden er installeret på den smalle balkon, er hegnet på forsiden en blokering. Høj eksternt statisk tryk opretholder driftskapaciteten og fordelene.

Høj omgivelsestemperaturydelse

Driftsinterval for køling op til 46 °C. Systemet kan opretholde den nominelle (100 %) kapacitet op til 40 °C med model på 8 HP og op til 37 °C med model på 10 HP.



Mini ECOi 6-Serien Med 2 Rør, 8-10 HP		Three Phase (Power to indoor)	
		8 kW	10 kW
EER (Nominal) (1)	W/W	3,80	3,11
COP (Nominal) (1)	W/W	4,02	3,93
Maximum Total Piping Length		7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300)	7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300)
Operating range (Cool - Min)	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Cooling capacity (Nominal)	kW	22,40	28,00
Heating capacity (Nominal)	kW	25,00	28,00
Outdoor power source	V	380 / 400 / 415	380 / 400 / 415
Indoor sound pressure (Heat)	dB(A)	60	63
Dimensions		1.500 x 980 x 370	1.500 x 980 x 370
Net weight	kg	132	133
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq.	kg / T	6,30 (24,00) / 13,1544	6,60 (24,00) / 13,7808

## Supplerende produkter